

## Änderungen zur Halterung für Hammerhead (s. Katalog S. 2005/48 u. /49)



### Halterung für Hammerhead (mit oder ohne Port-Replikator)

Passend für Rechner alter und neuer Bauart.

Bei der replikatorfähigen Halterung ist unterseitig eine zusätzliche Anschluss-Brücke montiert. Bei eingelegtem Rechner ragt sie über den Port-Replikator und bietet diesem Schutz vor Stößen.

- Die Brücke besitzt folgende Innengewinde zum Aufschrauben der Halterung direkt auf Stative oder zur Verwendung von Adaptern:
  - 1/4" (Foto)
  - M8
  - 5/8"
  - 2x M5
- Somit sind die gesamten Anwendungsmöglichkeiten gegeben, wie sie im Katalog auf Seite 2005/48 und /49 beschrieben sind.



Kugelkopf + Adapter  
s. Katalog S. 2005/49



Auf Fotostativen ohne Adapter verwendbar!



Leichtstativ  
easy going  
s. Katalog S. 54



**NEU**

Die Fixierung des Rechners in der Halterung erfolgt mit einem praktischen Schiebeverschluss. In der Halterung ist ein zusätzlicher Haken integriert. Er erlaubt das einfache Einhängen an den Haltetaschen des Instrumenten-Stativs.

Die Verwendungsmöglichkeiten auf einem externen Stativ oder am GPS- und Prismenstab werden durch den Haken nicht beeinträchtigt.

- Gewicht: ca. 600 g

Halterung für Hammerhead (replikatorfähig)

Bestell-Nr. 5251

195,- €

### Mit Traverse zur Befestigung an Stativbeinen sowie GPS- und Prismenstäben.

- Anwendung s. Katalog S. 2005/48

für Stäbe  $\varnothing$  18-32 mm:

Halteeinheit mit Teleskop-Traverse,  $\varnothing$  18-32 mm

Bestell-Nr. 5252.1

295,- €

für Stäbe  $\varnothing$  30-45 mm:

Halteeinheit mit Teleskop-Traverse,  $\varnothing$  30-45 mm

Bestell-Nr. 5252.2

295,- €

für Stäbe  $\varnothing$  18-32 mm:

Halteeinheit mit Profil-Traverse,  $\varnothing$  18-32 mm

Bestell-Nr. 5253.1

295,- €

für Stäbe  $\varnothing$  30-45 mm:

Halteeinheit mit Profil-Traverse,  $\varnothing$  30-45 mm

Bestell-Nr. 5253.2

295,- €